

D405

Décapant puissant peintures, graffitis, joints

- **Performant**, il décape facilement les peintures et vernis glycérophthalique, polyuréthane, acrylique, vinylique, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE)
- **Polyvalent**, il décape les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles, joints.
- **Sûr**, il est sans solvant chloré, sans paraffine, sans acide et sans CMR (Réduction de l'impact santé).
- **Pratique**, sa formulation mousse est optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales.

Composition :

Parmi les principaux composants : association de solvants oxygénés.

Caractéristiques techniques :

Mousse Blanche
Point éclair < 0°C
Point d'ébullition <= 35°C
Densité = 0.98
Temps moyen d'action : 3 à 20 min.

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le décapage des peintures, revêtements synthétiques et bitumeux, des graffiti sur tous les supports usuels tel que : carrelage, béton, brique, métaux, verre, pierre, brique, marbre,...

Il est aussi utilisé pour l'élimination des résidus de plastique, joint silicone et pigments qui s'accumulent dans les moules à injection plastique.

Mode d'emploi :

Bien agiter l'aérosol avant emploi et le purger après utilisation. Appliquer le produit uniformément sur les surfaces à décapier dans un endroit très aéré.

Laisser agir de 5 à 30 minutes selon le type de peinture et la température (ou dès apparition de cloques).

Nettoyer les parties décapées à la spatule.

Plusieurs applications peuvent être nécessaire sur certains vernis et les peintures.

Après action, essuyer, brosser ou rincer à l'eau afin d'éliminer plus facilement les résidus. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression donnera des résultats plus rapides et plus complets sur les supports rugueux.

Le temps d'action dépend de la température ambiante, de l'ancienneté, du nombre de couches, de l'épaisseur du revêtement ainsi que du support et du type de peintures.

Afin de valider la compatibilité et le mode opératoire, il est recommandé de faire un test préalable.

Précautions d'emploi et de stockage :

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un équipement de protection appropriés. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Utiliser, de préférence, sur des supports dont la température est supérieure à 10 - 15°C.

Conditionnements :

Référence produit :

AE405Carton de 12 aérosols.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Ne pas rejeter dans les égouts ou dans le milieu naturel. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



400mL



Système de management
qualité & environnemental
certifié

Sté CHIMINVEST S.A.S - PHEM Technologies

Siège Social : 5 Allée des Cèdres - Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 01150 SAINT VULBAS

SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX, ENTREPOTS, EXPEDITIONS : 21 ALLEE LOUIS BREGUET - 93420 VILLEPINTE

TEL : 01.49.63.44.55 - FAX : 01.49.63.06.56 - Internet : www.phem.fr - Courriel : contact@phem.fr - Siret : 442 275 780 000 25

